



MAX 65-160A

RIF	DESCRIZIONE	CODICE
1	corpo pompa	S61417081A
2	supporto pompa	S70046030
4	albero	M40100032
5	girante acciaio	S61427081A
13	tenuta meccanica	M60400014/5
20	paraspruzzi	M72606001
21	dado bloccaggio girante	M60513007
22a	cuscinetto 22a	M60300008
22b	cuscinetto 22b	M60300008
24	anello di compensazione	M60603007
28	tappo di riempimento	M31447010
29	tappo di scarico	M31447010
31	anello O-R corpo pompa	M60900009
38	distanziale tenuta meccanica	M75118011
40 b	linguetta girante	M61000005
40 c	linguetta di trascinamento	M61000007
45	vite corpo scudo	M60500088
50	flangia bocca aspirazione	M62200003-I
51	guarnizione bocca aspirazione	M74628015
52	flangia bocca mandata	M62200002-I
53	guarnizione bocca mandata	M74628005
54	vite flangia	M60500111
55	dado flangia	M60512007
63	staffa di sostegno	M75403035A
64	vite staffa	M60500041
81	scudo	S61419010P
82	coperchio cuscinetto	S70013205
83	anello V-ring	M60901005
84	vite supporto scudo	M60500069
85	vite coperchio cuscinetto	M60500041
103	anello usura corpo	M75150025-DR
104	anello usura scudo	M75150023-DR
105	anello O-R	M609000098
106	camicia tenuta meccanica	M75150017