



MAX 40-125A

RIF	DESCRIZIONE	CODICE
1	corpo pompa	S61417060A
2	supporto pompa	S70046030
4	albero	M40100033
5	girante acciaio	S61427060A
13	tenuta meccanica	M60400014/5
20	paraspruzzi	M72606000
21	dado bloccaggio girante	M60513004
22a	cuscinetto 22a	M60300008
22b	cuscinetto 22b	M60300008
24	anello di compensazione	M60603007
28	tappo di riempimento	M31447010
29	tappo di scarico	M31447010
31	anello O-R corpo pompa	M60900061
40 b	linguetta girante	M61000002
40 c	linguetta di trascinamento	M61000007
45	vite corpo scudo	M60500005
50	flangia bocca aspirazione	M62200002-I
51	guarnizione bocca aspirazione	M74628005
52	flangia bocca mandata	M62200000-I
53	guarnizione bocca mandata	M74628006
54	vite flangia	M60500111
55	dado flangia	M60512007
63	staffa di sostegno	M75403035C
64	vite staffa	M60500041
81	scudo	S61419015L
82	coperchio cuscinetto	S70013205
83	anello V-ring	M60901005
84	vite supporto scudo	M60500059
85	vite coperchio cuscinetto	M60500041
103	anello usura corpo	M75150021-DR
104	anello usura scudo	M75150021-DR
105	anello O-R	M60900023
106	camicia tenuta meccanica	M75150019